

Arbeitsplatzleuchten

BATZTRONIC LED Allround II



Lichtstarke LEDs für eine optimale und homogene Ausleuchtung der Arbeitsfläche



3D Gelenk zur einfachen Einstellung des Leuchtenkopfs

BATZTRONIC LED Allround II Variante | 28 oder 14 W | Gelenkarm | Dimmbar | Eleganter Leuchtenkopf

- Die **Batztronic Allround II** ist eine lichtstarke und elegante Arbeitsplatzleuchte mit 3 D Kopfgelenk
- Einsatzgebiete sind u.a. Montagearbeitsplätze, Qualitätskontrolle, Dentallabore, Fertigung etc.
- Überall wo hoher Beleuchtungsbedarf besteht hervorragend einsetzbar
- Äußerst energieeffiziente Leuchte mit lichtstarken und LEDs der neuesten Generation
Emax@40cm bis 2900lx (14W) und bis 4000lx (28W)

Eigenschaften

- Robuster Leuchtenkopf aus Metall
- Platzsparend und gut zu positionieren
- Einstellbar über flexibles 3D Gelenk
- Schutzklasse IP 20

Vorteile

- Schlanker Gelenkarm
- LED Konverter in Leuchte integriert
- Lange LED Lebensdauer von bis zu 50.000h
- Dimmbare Versionen erhältlich

MODELL:

BATZTRONIC Allround II, 14 Watt, Gewicht 2,8 kg, Breite Kopf = 355mm, Dimmbar
 BATZTRONIC Allround II, 28 Watt, Gewicht 3,0 kg, Breite Kopf= 577mm, Dimmbar

ARTIKELNUMMER

287-L14.97sd
 287-L28.97sd

ZUBEHÖR:

| Befestigungen | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| Wandwinkel | 002.95 |
| Tischklemme 0 – 44 mm | 003.95 |

| | |
|------------------------|--------|
| Tischklemme 16 – 85 mm | 004.95 |
| Tischfuß (10,5 kg) | 317.96 |




Wandwinkel



Aufschraubflansch (inkl.)



Tischklemmen



Schwerer Tischfuß (10,5 kg)

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Lichtverteilung | Mittelbreit strahlend, symmetrischer Hochglanzreflektor |
| Betriebsgerät | Elektronischer LED Konverter, sd Modelle stufenlos dimmbar |
| Netzanschlussleitung | 2 m H03VV-F 3G0,75 |
| Lampenabdeckung | Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie |
| Schalter | im Arm integriert |
| Standardbefestigung | Universalfansch 60x60 mm (integriert), weitere siehe Zubehör |
| Farbe | aluminium (RAL 9006) |